



## TORO-systems FG-Mix 2

### P íslušenství pro dopravníky

#### Na první pohled:

- ✓ Výhybka pro dopravu nového materiálu a/ nebo rozemletého materiálu
- ✓ Jednoduché ízení
- ✓ Procentuální zadání podílu rozemletého materiálu
- ✓ Nastavitelná etnost spínání



#### Specifikace:

Výhybku materiálu **TORO-systems FG-Mix 2** je možno standardn p ípojit ke konstruk ní ad TORO-systems FG - CK nebo ke každému dopravníku jiných výrobc . Pokud je na dopravníku nastavena doba p epravy, dochází k cyklickému p epínání toku materiálu mezi novým a rozemletým materiálem.

Pom r sm íšování mezi novým a rozemletým materiálem je možno zadat p ímo v %. Doba p epravy dopravníkem se automaticky m í a tak se vytvá í základna pro p epravní doby jednotlivých materiálových komponent.

Kvalita mísení obou materiálových komponent závisí na etnosti spínání výhybky dopravníku, protože se p í tomto zp sobu zpracování vytvá í v zásobníku vždy n kolik vrstev. P í maximální etnosti spínání až do 3 p epnutí materiálového toku v jednom dopravním cyklu, poskytuje výhybka dopravníku **TORO-systems FG - Mix-2** optimální kvalitu mísení.

Snímatelný polykarbonátový kryt na elní stran výhybky dopravníku zaru uje snadné a rychlé íšt ní.





Technická data		
Model	Mix-2 E	Mix-2 S
Popis	Automatická výhybka materiálu p i doprav Nové výrobky a rozemletý materiál	
ízení	Vlastní ízení	Bez ízení (pouze dopravníky, u kterých je za len no vlastní ízení sm šování; nap . CK-S)
Materiál t lesa	Ušlechtilá ocel	
napájecího nap tí	230 V, 50 Hz	
P ipojení tlakového vzduchu	4 - 7 bar	
etnost spínání	do 3 p epnutí za cyklus	
Pom r sm šování	0 až 100 %	
P ipojovací rozm ry	Mix-2-38: - $\varnothing$ 38 mm p ívodní hadice Mix-2-40: - $\varnothing$ 40 mm p ívodní hadice Mix-2-45: - $\varnothing$ 45 mm p ívodní hadice (další rozm ry na vyžádání)	
Hmotnost	2 kg	
Rozsah dodávky	v etn 3 m p ívodní hadice PUR a 1 ks teleskopické sací trubka z ušlechtilé oceli o délce ca. 700 mm	
Zvláštní výbava	Možnost p ipojení za ízení jiných výrobk	

